
Westec®

IP68 metal cable glands

Pressacavi IP68 metallici

GWconnect®





Technical characteristics *Caratteristiche tecniche*	A	Spanner *Chiave*		Panel drilling *Foratura pannello*	Cable Dia *Cavo Dia*	Thread *Filettatura*	Part No. *Codice*
		CH1	CH2				
	6	14	14	12.5	3 - 6	M 12x1,5	7000.6899.3
	6	17	17	16.5	5 - 9	M 16x1,5	7000.6896.3
	8	22	22	20.5	9 - 13	M 20x1,5	7000.6831.3
	8	27	27	25.5	11 - 16	M 25x1,5	7000.6832.3
	8	34	34	32.5	14 - 21	M 32x1,5	7000.6833.3
	9	43	43	40.5	19 - 27	M 40x1,5	7000.6834.3
	9	55	55	50.5	24 - 35	M 50x1,5	7000.6835.3
	12	68	68	63.5	38 - 48	M 63x1,5	7000.6836.3
	6	14	14	12.7	3 - 6,5	Pg 7	7000.6900.3
	6	17	17	15.4	4 - 8	Pg 9	7000.6901.3
	6	20	20	18,8	6 - 10	Pg 11	7000.6825.3
	8	22	22	20.7	6 - 12	Pg 13.5	7000.6826.3
	6,5	24	24	22,8	10 - 13	Pg 16	7000.6827.3
	7,5	30	30	28.6	14 - 18	Pg 21	7000.6828.3
	8	40	40	37.4	20 - 25	Pg 29	7000.6829.3
	8	50	50	47.5	22 - 32	Pg 36	7000.6830.3
	12	58	58	54.5	32 - 38	Pg 42	7000.6897.3
	12	64	64	59.8	37 - 44	Pg 48	7000.6898.3