

21-poliger Steckverbinder

nicht SEAL
(Aufbau)



IP 67

Material:

Polyamid 6/66
30 % glasfaserverstärkt
Neopren
Perbunan
Polycarbonat
Silikon

Temperaturbereich:

-40°C bis 105°C

Bei Verwendung mit Zubehör bitte die jeweiligen Zubehör-Temperaturangaben beachten.

Farbe(n)/Ausführungen:

- Farben: s. Tabelle
- Montagepackungen ab 100 Stück auf Anfrage

21-pole Connector

non SEAL
(Assembly)

Eigenschaften:

- ähnlich VG 95234

Zubehör (siehe Kapitel...):

- Kontakte (5.2)
- Werkzeuge (5.2)
- Überwurfmutter (5.3)
- Klemmdichtring (5.3)
- Adapter (5.3)
- 90°-Winkel (5.3)
- Zentrierscheibe (5.3)
- Druckplatte (5.3)
- Dichtscheibe (5.3)
- Staubkappe (5.3)

Anwendungsbereiche:

- NFZ
- Landmaschinen
- Baumaschinen



Stecker
Plug



Steckdose
Socket

Material:

Polyamid 6/66
30 % glassfibre reinforced
Neoprene
Perbunan
Polycarbonat
Silicone

Temperature range:

-40°C to 105°C

When used with accessories please mind the respective accessory temperature data.

Colour(s)/Designs:

- Colours: s. table
- Assembly packages from 100 pcs on request

Characteristics:






- similar to VG 95234

Accessories (see chapter...):

- Contacts (5.2)
- Tools (5.2)
- Cap nut (5.3)
- Clamp sealing (5.3)
- Adaptor (5.3)
- 90°-angle (5.3)
- Center plate (5.3)
- Pressure plate (5.3)
- Sealing plate (5.3)
- Dust cap (5.3)

Applications:

- Heavy trucks
- Agricultural machines
- Construction machines

Bezeichnung Description		für for	Farbe Colour	Material Material	Art.-Nr. Art. no.	VE Stck. PU pcs.
 Überwurfmutter Cap nut		NW 17 NW 22 NW 29	grau grey	Polyamid Polyamide	9800697 9800905 9801138	50 50 50
 Klemmdichtring Clamp sealing		NW 17 NW 22 NW 29	schwarz black	Neopren Neoprene	8117179 8117225 8117292	50 50 50
 Wellschlauch Corrugated tube		NW 17 NW 22 NW 29				
 Adapter Adaptor		NW 17 NW 22 NW 29	schwarz black	Polyamid 66 GF 30 Polyamide 66 GF 30	7807259 7807260 7807341	50 50 50
 Druckplatte Pressure plate			schwarz black	Polyamid 6 Polyamide 6	7810393	50
 Dichtscheibe Sealing plate			transparent transparent	Silikon Silicone	7810210	50
 Stecker - Stiftgehäuse Plug - pin housing			schwarz black	Polyamid 66 GF 30 Perbunan, Silikon Polyamide 66 GF 30 Perbunan, Silicone	7811217	50
 Stecker - Buchsengehäuse Plug - jack housing					7812221	50
 optional Zentrierscheibe optional Center plate		optional optional	transparent transparent	Polycarbonat Polycarbonate	7810401	50
 Steckdose - Buchsengehäuse Socket - jack housing			schwarz black	Polyamid 66 GF 30 Perbunan Polyamide 66 GF 30 Perbunan	7812213	50
 Steckdose - Stiftgehäuse Socket - pin housing					7811225	50
 Dichtscheibe Sealing plate			transparent transparent	Silikon Silicone	7810210	50
 Druckplatte Pressure plate			schwarz black	Polyamid 6 Polyamide 6	7810393	50
 Adapter Adaptor		NW 17 NW 22 NW 29	schwarz black	Polyamid 66 GF 30 Polyamide 66 GF 30	7807259 7807260 7807341	50 50 50
 Klemmdichtring Clamp sealing	} oder/or: 90°-Winkel 90°-angle	NW 17 NW 22 NW 29	schwarz black	Neopren Neoprene	8117179 8117225 8117292	50 50 50
 Wellschlauch Corrugated tube		NW 17 NW 22 NW 29				
 Überwurfmutter Cap nut		NW 17 NW 22 NW 29	grau grey	Polyamid Polyamide	9800697 9800905 9801138	50 50 50