


Kabelové příchytky hmoždinkové






Použitý materiál: Polyamid (PA)

Teplotní stálost: -40°C až +80°C

Označení	Barva	Rozměry šířka x délka (mm)	Otvor ve zdi (mm)	Šířka pásky max. (mm)	Balení (ks)
KAPH 8	černá	10,0 x 42,0	7,0 - 8,0	9,0	100
KAPH 9	černá	10,0 x 49,0	7,0 - 8,0	9,0	100

Způsob použití:




Kabelové příchytky do otvoru

Použitý materiál: Polyamid (PA)

Teplotní stálost: -40°C až +80°C

Označení	Barva	Otvor pro připevnění (mm)	Šířka pásky max. (mm)	Balení (ks)
KAPO 4	přírodní	4,8	3,6	100
KAPO 8	přírodní	6,2	7,6	100



Svazkovací spirály

Použitý materiál: Polyetylen (PE)

Teplotní stálost izolace: -30°C až +70°C

Označení barva přírodní	Označení barva černá	Rozměry (mm)			Průměr svazku (mm)	Balení (m)
		d	D	W		
SPP 2	SPC 2	1,5	3,0	5,0	5 - 20	10
SPP 4	SPC 4	4,0	6,0	7,0	10 - 30	10
SPP 6	SPC 6	6,0	8,0	11,0	12 - 50	10
SPP 8	SPC 8	8,0	10,0	12,0	15 - 60	10
SPP 10	SPC 10	10,0	12,0	14,0	20 - 65	10
SPP 12	SPC 12	12,0	15,0	15,0	22 - 70	10
SPP 15	SPC 15	15,0	19,0	18,0	25 - 100	10
SPP 20	SPC 20	20,0	24,0	20,0	30 - 130	10