




TH390 PATENTED

CONNESSIONE FISSA A "I-L-T" AD ALTA PROTEZIONE. 2-3 POLI.
"I-L-T" TYPE HIGH PROTECTION WATERPROOF CONNECTOR. 2-3 POLES.

TH390

Codice Order number

versione version		n. poli n. poles	bussola contact terminal	pz/imb pcs/box	codice order number	
	IP68 5 BAR max voltage 450 V max current 32 A Ø cable 7.0-13.5 mm	2		200	THB.390. A1B	
				200	THB.390. A3B	
		3		200	THB.390. A1A	
				200	THB.390. A3A	
	IP68 2 BAR max voltage 450 V max current 32 A Ø cable 7.0-13.5 mm	2		200	THB.390. B1B	
				200	THB.390. B3B	
		3		200	THB.390. B1A	
				200	THB.390. B3A	
	IP68 2 BAR max voltage 250 V max current 32 A Ø cable 7.0-13.5 mm	2		200	THB.390. C1B	
				200	THB.390. C3B	
		3		200	THB.390. C1A	
				200	THB.390. C3A	
Le versioni sopra indicate sono disponibili con terminali a perforazione di isolante. The above versions are available with piercing clip terminal blocks.					200	TH P .390.X1X
Note:	 Bussola cieca <i>End barrier contact</i>  Bussola WP per sezione cavo <i>WP contact for cable section < 1.0 mm²</i>  Bussola a perforazione max 1.5 mm² <i>Piercing clip terminals max 1.5 mm²</i>					

* Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti.
Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.