



Dimensioni in millimetri. *Dimensions shown in millimetres.*

## Dati generali *General data*

### Dati tecnici *Technical data*

N. poli	2	3	5	N. poles
Terminali	vite/perforazione <i>screw/piercing</i>			Terminals
Sezione cavo	max 4.0 mm <sup>2</sup> (bussola STD STD terminals) max 2.5 mm <sup>2</sup> (bussola WP WP terminals) 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup> (bussola a perforazione <i>piercing clip terminals</i> )			Cable section
Grado di protezione (IP)	IP00			Degree of protection (IP)
Corrente e tensione nominale	32A 450V (bussola cieca <i>end barrier terminals</i> ) 24A 450V (bussola WP WP terminals) 17.5A 450V (bussola a perforazione <i>piercing clip terminals</i> )			Rated current and voltage
T marking	T125°C (PA66) T200°C (PPS)			T marking
Temperatura di funzionamento	-40°C to +125°C (PA66) -40°C to +200°C (PPS)			Operating temperature
Indice di tracking	PTI 175			Tracking index
<b>Materie prime <i>Raw materials</i></b>				
Corpo plastico morsettiere	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C marrone <i>brown</i> PPS UL94 V0 nero <i>black</i>			Terminal block housing
Bussole	ottone nichelato <i>brass nickel plated</i>			Contact screw terminals
Viti standard	M3 acciaio zincato passivato <i>steel zinc plated</i>			Standard screws
Viti perforazione	M3 acciaio zincato ottonato <i>steel zinc brass plated</i>			Piercing screws
<b>Norme <i>Standards</i></b>				
EN60998-1:2004 EN60998-2-1:2004				

# TH026

CONNESSIONE LINEARE COMPATTA. 2-3-5 POLI.  
COMPACT LINEAR TERMINAL BLOCK. 2-3-5 POLES.

TH026

## Codice Order number

versione version	n. poli n. poles	bussola contact terminal	pz/imb pcs/box	codice order number
	2		400	THB.026.C1A
			400	THB.026.C2A
	3		400	THB.026.B1A
			400	THB.026.B2A
	5		400	THB.026.A1A
			400	THB.026.A2A
	2		400	THB.026.C1B
			400	THB.026.C2B
	3		400	THB.026.B1B
			400	THB.026.B2B
	5		400	THB.026.A1B
			400	THB.026.A2B
Le versioni sopra indicate sono disponibili con terminali a perforazione di isolante. The above versions are available with piercing clip terminal blocks.			400	THP.026.X1X
<b>Note:</b> Bussola STD STD contact  Bussola WP per sezione cavo WP contact for cable section < 1.0 mm <sup>2</sup> Bussola a perforazione max 1.5 mm <sup>2</sup> Piercing clip terminals max 1.5 mm <sup>2</sup>				

## Varianti Options

**Colore Colour** Contatta il Servizio Clienti per maggiori informazioni. Contact our Customer Service for availability.

versione version	codice order number
<input type="checkbox"/> altri colori other colours	THX.026.XXX.CX

## Kit di fornitura Purchasing kit

versione version	misure imballaggio box dimensions	contenuto contents	pz/imb (1) pcs/box	codice order number
kit standard standard kit	C01 (290x187x146 mm)		400	THX.026.XXX
			400	THX.026.AXX
kit imbustato retail pack kit Consulta il catalogo Rivenditori. See the Retailers catalogue.	--		--	THX.026.XXX.R
versione speciale custom version	*	*	*	THX.026.XXX.K

**Note:** (1) Le quantità minime ordinabili possono variare se acquistati con scatole TEEBOX®.  
Minimum order quantity can vary when purchased as an integral component of TEEBOX® articles.

**Note:** Per maggiori informazioni sulle istruzioni di assemblaggio consulta [www.techno.it](http://www.techno.it).  
For more information about assembling instructions see [www.techno.it](http://www.techno.it).

**\* Sono possibili personalizzazioni di prodotto e progetti su richieste specifiche. Contatta il Servizio Clienti.**  
Personalization and new custom products are possible. Please contact our Customer Service.

Eventuali modifiche e migliorie sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.  
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice.