O-Ringe
Perbunan
PG-/metrisches/Gas Gewinde

O-rings
Perbunan
PG-/metric/Gas thread





RoHS

Material:
Perbunan

Temperaturbereich:
-25°C bis 120°C

Farbe(n)/Ausführungen:
- schwarz
- Anschlussgewinde: PG/Metrisch/Gas

Anwendungsbereiche:
- zur sicheren Abdichtung zum Gehäuse. Schutz gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung oder ähnlichen Teilen.

Material:
Perbunan

Temperature range:
-25°C to 120°C

Colour(s)/Designs:
- black
- Connecting thread: PG/metric/Gas

Applications:
- For safe sealing of housing against oil, dust and water. For connection thread of a gland or similar parts.

Anschlussgewinde / Connecting thread			Innen-durchmesser mm	Stärke mm	Art.-Nr. schwarz	VE Stck.
PG	Metrisch	Gas				
PG	metric	Gas	Internal Diameter mm	Thickness mm	Art. no. black	PU pcs.
PG 7	M 12	R 1/4"	10,0	1,5	8112070	1000
PG 9	M 16	R 3/8"	13,0	1,5	8112096	1000
PG 11			16,0	1,5	8112118	1000
PG 13,5	M 20	R 1/2"	18,0	1,5	8112134	1000
PG 16		R 5/8"	20,0	1,5	8112169	1000
PG 21			25,0	2,0	8112215	1000
	M 25	R 3/4"	21,95	1,78	8112250	100
	M 32	R 1"	28,0	2,0	8112320	100
PG 29		R 1 1/8"	33,0	2,0	8112290	1000
	M 40	R 1 1/4"	37,0	2,0	8112400	100
PG 36		R 1 1/2"	43,0	2,0	8112363	1000
	M 50	R 1 3/4"	48,0	2,0	8112500	100
PG 42			50,0	2,0	8112428	1000
PG 48	M 63	R 2"	55,0	2,0	8112630	1000
	M 75		67,65	2,62	8112675	100