



CE **RoHS**
IP54 **IP67**

Dimensioni in millimetri. *Dimensions shown in millimetres.*
Dimensioni interne utili 47 x 33 x 16 mm. *Inner dimensions 47 x 33 x 16 mm.*

Dati generali *General data*

Dati tecnici *Technical data*

Diametro cavo min-max ⁽¹⁾	4.0 mm - 9.5 mm	<i>Cable diameter min-max ⁽¹⁾</i>
Grado di protezione (IP)	IP54 - IP67	<i>Degree of protection (IP)</i>
Prova di riscaldamento	T85°C 16A	<i>Heating resistance test report</i>
Temperatura di funzionamento	-40°C to +125°C	<i>Operating temperature</i>

Materie prime *Raw materials*

Corpo plastico	PA66 GF UL94 V0 GWT 960°C nero <i>black</i> - grigio <i>grey</i> RAL7035	<i>Body</i>
Dadi	PA66 FV UL94 GWT 850°C nero <i>black</i> - grigio <i>grey</i> RAL7035	<i>Lock nuts</i>
Guarnizione co-stampata coperchio	SEBS	<i>Co-moulded seal of lid</i>
Gommini di tenuta cavo	TPE	<i>Grommets</i>
Viti di fissaggio coperchio ⁽²⁾	∅ 3.9 x 13.0 mm autofilettante acciaio zincato <i>self-screwing steel zinc plated</i>	<i>Fixing screws of lid⁽²⁾</i>

Norme *Standards*

EN60529:1991+A1:2000
EN60998-1:2004

Note: (1) IP54: 4.0 mm - 9.5 mm. IP67: 7.5 mm - 9.5 mm (for cable ∅ ≤ 7.5 mm it is recommended to use the accessory code 6000041LF).
(2) Solo per versione IP67. *Only for IP67 version.*

Codice Order number

versione version	sistema di fissaggio fixing system	IP IP	pz/imb pcs/box	codice order number	
(1)	SNAP IN	IP67	200	THA.200.F2E	
		IP54	200	THA.200.C1F	
	VITE SCREW	IP67	200	THA.200.E2E	
		IP54	200	THA.200.C1E	
	(2)	SNAP IN	IP67	200	THA.200.F2F
			IP54	200	THA.200.C1L
VITE SCREW		IP67	200	THA.200.E2F	
		IP54	200	THA.200.C1I	
(3)		SNAP IN	IP67	200	THA.200.F2O
			IP54	200	THA.200.C1R
	VITE SCREW	IP67	200	THA.200.E2P	
		IP54	200	THA.200.C1S	

Note: (1) Utilizzabile con morsettiere TH026 e morsettiere standard. *Useful with TH026 terminal block and standard terminal blocks.*
 (2) Utilizzabile con morsettiere TH029. *Useful with TH029 terminal block.*
 (3) Utilizzabile per circuiti stampati e altri apparecchi elettronici. *Useful with small electronic circuits and other electronic products.*

Come scegliere il gommino (solo versione IP67) How to choose the grommets (only for IP67 versions)

versione version	codice order number	colore colour	Ø min-max cavo Ø cable min-max
	6000086MH	verde green	4.0 - 6.0 mm
	6000085MM	blu blue	6.0 - 7.5 mm
	6000084MG	giallo yellow	7.5 - 9.5 mm

Note: Quantità minima ordinabile 200 pezzi. *Minimum order quantity 200 pieces.*