

Vierdornzange SelectorCrimp


- Spezialcrimpzange zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- Crimpdorngeometrie nach MIL 22520/7-01, MIL 22520/2-01 und MIL 22520/1-01
- Crimpdornzustellung über Selektor mit 8 Positionen nach MIL
- Einzelkontaktaufnahmen und Mehrfach-Stiftkontaktaufnahmen verfügbar
- Einsatz von MIL-Positionierern problemlos möglich
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels Go-Nogo-Lehre analog MIL22520/3-03 und M22520/3-01 möglich (nicht beiliegend)
- zuverlässige Vercrimpung durch Zwangssperre und synchrone Zustellung der Crimpdorne
- optimierte Öffnungsweite, ergonomisches Design, reduzierte Handkraft
- Freigabe für die Luftfahrt nach erfolgreicher Qualifizierung bei Airbus SAS

4/8 indent crimping tool SelectorCrimp

- Special hand tool for crimping turned male and female contacts
- Indenter geometry according to M22520/7-01, MIL 22520/2-01 and MIL 22520/1-01
- Relevant crimp depth set by an 8-position selector
- Selector settings according to MIL
- Single locators and multi pin locators available
- Existing turrets fit to the tool
- Go- Nogo gauge for accurate calibration according to MIL22520/3-03 and MIL22520/3-01 standard available
- Forced locking system and synchronous drive of indenters for highly reliable crimp connections
- Optimized opening width, ergonomic design and reduced handforce
- Approval for aviation after successful qualification through Airbus SAS



Art. No. 8728 0000 6

Art. No.	Ausführung <i>Finish</i>	Profil <i>Profile</i>	Kapazität <i>Capacity</i>		max. Ø Kontakt <i>Max. contact diameter</i> mm	Gewicht <i>Weight</i> g	analog <i>Corr.</i>
			mm ²	AWG			
8728 0000 6	Zange ohne Kontaktaufnahme <i>Tool without locator</i>		0,08–1,3	28–16	4,0	300	M22520/7-01
8738 0000 6			0,03–0,56	32–20	3,6	300	M22520/2-01
8758 0000 6			0,14–3,3	26–12	5,5	560	M22520/1-01



Art. No. 8738 0000 6



Selectorposition beidseitig an der Zange ablesbar
Selector position readable on both sides of the tool



Art. No. 8758 0000 6




Adapterring für Rennsteig-Einzelkontaktaufnahmen und Positionierer nach MIL 22520/7-01 und MIL 22520/2-01
Adapter ring for Rennsteig single locators and positioners acc. to MIL 22520/1-01 and MIL 22520/2-01



Adapterring für Rennsteig-Mehrfach-Stiftkontaktaufnahmen und Positionierer nach MIL 22520/1-01
Adapter ring for Rennsteig multi pin locators and positioners acc. to MIL 22520/1-01

Informationen zu Kontaktaufnahmen für die Zangen SelectorCrimp und DigiCrimp MIL finden Sie auf Seite 5.

For information on locators compatible with SelectorCrimp and DigiCrimp MIL see page 5.

Art. No.	Lehrenpaar nach <i>Gauges acc. to</i>	für Werkzeug (Art. No.) <i>For tool (Art. No.)</i>	Abbildung Go-Nogo-Lehren <i>Image Go-Nogo gauges</i>
8791 0303 01	M22520/3-03	8728 0000 6	
8791 0301 01	M22520/3-01	8738 0000 6 8758 0000 6	

Art. No. Zange Art. No. Tool	Referenz entsprechend Reference acc. to	Art. No. Kontaktaufnahme Art. No. Locator		Abbildung Kontaktaufnahme Image Locator
		Einzelkontaktaufnahme Single locator	Mehrfach-Stiftkontaktaufnahme Multi pin locator	
8728 0000 6 8726 0000 61	M22520/7-02 (86-1S)	8728 0902 0	—	
	M22520/7-03 (86-2)	8728 0903 0	—	
	M22520/7-04 (86-3)	8728 0904 0	—	
	M22520/7-05 (86-4)	8728 0905 0	—	
	M22520/7-06 (86-5)	8728 0906 0	—	
	M22520/7-07 (86-6)	8728 0907 0	—	
	M22520/7-08 (86-7)	8728 0908 0	—	
	86-30-1	8728 0920 0	—	
	M22520/7-02 (86-1S) M22520/7-03 (86-2) M22520/7-04 (86-3) M22520/7-05 (86-4)	—	erhältlich auf Anfrage available on request	
8738 0000 6 8736 0000 61	M22520/2-02 (K1S)	8738 1202 0	—	
	M22520/2-06 (K41)	8738 1206 0	—	
	M22520/2-07 (K40)	8738 1207 0	—	
	M22520/2-08 (K13-1)	8738 1208 0	—	
	M22520/2-09 (K42)	8738 1209 0	—	
	M22520/2-10 (K43)	8738 1210 0	—	
	M22520/2-11 (K287)	8738 1211 0	—	
	M22520/2-15 (K341)	8738 1215 0	—	
	M22520/2-23 (K267-1)	8738 1223 0	—	
	M22520/2-08 (K13-1) M22520/2-15 (K341) M22520/2-09 (K42) M22520/2-09 (K774)	—	erhältlich auf Anfrage available on request	
8758 0000 6 8752 0000 6 8756 0000 61 6756 0000 6	M22520/1-02 (TH1A)	—	8758 1102 0	
	M22520/1-04 (TH163)	—	8758 1104 0	

Weitere Einzel- und Mehrfach-Stiftkontaktaufnahmen auf Anfrage. *Other single and multi pin locators are available on request.*

