



Flachdichtungen
Neopren
PG-/metrisches Gewinde

Flat Sealings
Neoprene
PG-/metric thread



RoHS

Material:
 Neopren

Temperaturbereich:
 -40°C bis 100°C

Farbe(n)/Ausführungen:
 • schwarz
 • Anschlussgewinde: PG/Metrisch

Anwendungsbereiche:
 • passend für PG-/metrische
 Kabelverschraubungen,
 sowie Zubehör

Material:
 Neoprene

Temperature range:
 -40°C to 100°C

Colour(s)/Designs:
 • black
 • Connecting thread: PG/metric

Applications:
 • suitable for PG-/metric Cable Glands
 as well as Accessories

Anschluss- gewinde	Typ	Außen- durchmesser (A) mm	Innen- durchmesser (I) mm	Stärke (S) mm	Art.-Nr. schwarz	VE Stck.
Connecting thread	Type	External diameter (A) mm	Internal diameter (I) mm	Thickness (S) mm	Art. no. black	PU pcs.
PG / PG						
PG 7		17,0	11,3	1,2	8113301	100
PG 9		20,0	13,9	1,2	8113302	100
PG 11		23,0	17,1	1,2	8113303	100
PG 13,5		25,0	19,0	1,2	8113304	100
PG 16		27,0	21,0	1,2	8113305	100
PG 21		34,0	26,6	1,5	8113306	50
PG 29		45,0	35,2	1,5	8113307	50
PG 36		56,0	45,2	1,5	8113308	50
PG 42		67,0	52,2	1,5	8113309	50
PG 48		72,0	57,7	1,5	8113310	50
Metrisch / metric						
M 12 x 1,5	12 F	15,0	10,0	1,2	8113490	100
M 16 x 1,5	16 F	20,0	13,9	1,2	8113302	100
M 20 x 1,5	20 F	24,0	18,0	1,2	8113492	100
M 25 x 1,5	25 F	30,0	23,0	1,2	8113493	100
M 32 x 1,5	32 F	40,0	30,0	1,5	8113494	100
M 40 x 1,5	40 F	48,0	38,0	1,5	8113495	100
M 50 x 1,5	50 F	58,0	48,0	1,5	8113496	100
M 63 x 1,5	63 F	75,0	61,0	1,5	8113497	100
M 75 x 1,5	75 F	90,0	73,0	1,5	8113498	100

3.3