H05V-K nach EN 50525-2-31 (VDE 0285)

Aufbau:		*Construction:*	
Leiter:	Kupfer blank nach EN 13602	*Conductor:*	*copper bare according to EN 13602*
Aderisolation:	PVC nach VDE 0207 T4 / EN 50363-3	*Core insulation:*	*PVC acc. VDE 0207 P4 / EN 50363-3*
Technische Daten:		*Technical Data:*	
Prüfspannung:	2000 V	*Test voltage:*	*2000 V*
Betriebsspannung Uo/U:	300/500 V	*Operating voltage Uo/U:*	*300/500 V*
Temperaturbereich in Bewegung:	-5 bis 70 °C	*Temperature range moved:*	*-5 to 70 °C*
Temperaturbereich in Ruhe:	-30 bis 70 °C	*Temperature range static:*	*-30 to 70 °C*

Querschnitt *Cross sectional area* mm²	Leiteraufbau *Construction* max. mm	Ader *Core* Ø mm	Cu-Gewicht *Cu-Weight* (kg/km)	Gesamtgewicht *Total weight* (kg/km)
0,50	16x0,20mm	2,30	4,800	9,60
0,75	24x0,20mm	2,45	7,200	12,60
1,00	32x0,20mm	2,60	9,600	14,00

Die Farbnummern entnehmen Sie unserer Rubrik Technik

The colour codes can be found in the technical section

Für Ihre Notizen

Technische Daten entsprechen dem aktuellen Stand. Änderungen behalten wir uns vor. Technische Informationen finden Sie unter der Rubrik „Technik".
This datasheet is based on actual information. Subject to change. Technical information can be found in our technical section.
Alle Maße und Gewichte sind Zirkaangaben und können von den gelieferten Waren abweichen.
All measurements and weights are approximate and can differ to the delivered goods.