

## PG-Gewinde

- lichtgrau
- Außengewinde: PG
- 6-kant, mit Schlitz

### PG-thread

- light grey
- External thread: PG
- hexagon, with slot

- Connection box

### 3.3

**Polyamid**  
**rund**  
**PG-/metrisches Gewinde**

**Material:**  
Polyamid  
25 % glasfaserverstärkt

**Temperaturbereich:**  
PG: -40°C bis 100°C  
Metrisch: -30°C bis 120°C

**Farbe(n)/Ausführungen:**

- lichtgrau, silbergrau, tiefschwarz
- Außengewinde: PG/metrisch
- rund, mit Schlitz

**Anwendungsbereiche:**

- Schaltschrankbau
- Verteilerkasten
- Anschlussdosen



**Material:**  
Polyamide  
25 % glassfiber reinforced

**Temperature range:**  
PG: -40°C to 100°C  
Metric: -30°C to 120°C

**Colour(s)/Designs:**

- light grey, silver grey, jet black
- External thread: PG/metric
- round, with slot

**Applications:**

- Switch cabinet building
- Junction box
- Connection box

### 3.3

### PG-/metrisches/Gas Gewinde

**PG-/metric/Gas thread**



- Drives

Gas / Gas

**Messing vernickelt  
mit montiertem O-Ring  
rund  
PG-/metrisches Gewinde**

|             |              |
|-------------|--------------|
| <b>RoHS</b> | <b>IP 68</b> |
|-------------|--------------|


**Farbe(n)/Ausführungen:**

- Außengewinde: PG/metrisch
- rund, mit Schlitz

**Plugs**  
nickel-plated brass  
with pre-mounted O-ring  
round  
PG-/metric thread

**Anwendungsbereiche:**

- Maschinen- und Apparatebau
- Elektromotorenbau



**Material:**  
nickel-plated brass  
O-ring: Nitrile

**Temperature range:**  
-25°C to 120°C

**Colour(s)/Designs:**

- External thread: PG/metric
- round, with slot



**Applications:**

- Machine and apparatus construction
- Drives


[illegible]

### PG-/metrisches Gewinde

**IP 68**

- Außengewinde: PG/metrisch
- 6-kant, ohne Schlitz
- Metrisch auch in Edelstahl erhältlich

**PG-/metric thread**



mit O-Ring / **with O-ring**

- Metric also available in stainless steel

### 3.3