


Smrštiteľné trubice strednėsilné s lepidlom



Teplotní stálost: -55°C až +110°C

Smršťovací teplota: +120°C

Dielektrická pevnost: 20 kV/mm

Označení		Barva	Rozměry (mm)			Balení (ks)
délka 1m	délka 1,22m		d ₁	d ₂	s ₂	
RPK 8/2	CFM 8/2 A	černá	8,0	2,0	1,6	10
RPK 9/3	CFM 9/3 A	černá	9,0	3,0	1,7	10
RPK 9/3 žž	-	žluto-zelená	9,0	3,0	1,7	10
RPK 12/4	CFM 12/4 A	černá	12,0	4,0	2,0	10
RPK 12/4 žž	-	žluto-zelená	12,0	4,0	2,0	10
RPK 16/5	CFM 16/5 A	černá	16,0	5,0	2,2	10
RPK 17/3	-	černá	17,0	3,0	2,5	10
RPK 19/6	CFM 19/6 A	černá	19,0	6,0	2,2	10
RPK 19/6 žž	-	žluto-zelená	19,0	6,0	2,2	10
RPK 22/6	CFM 22/6 A	černá	22,0	6,0	2,5	10
RPK 25/8	CFM 25/8 A	černá	25,0	8,0	2,5	10
RPK 25/10 žž	-	žluto-zelená	25,0	8,0	2,5	10
RPK 28/9	CFM 28/9 A	černá	28,0	9,0	2,5	10
RPK 33/8	CFM 33/8 A	černá	33,0	8,0	2,5	10
RPK 33/11	CFM 33/11 A	černá	33,0	11,0	2,5	10
RPK 35/12 žž	-	žluto-zelená	35,0	12,0	2,5	10
RPK 40/12	CFM 40/12 A	černá	40,0	12,0	2,5	10
RPK 40/16 žž	-	žluto-zelená	40,0	16,0	2,5	10
RPK 55/16	CFM 55/16 A	černá	55,0	16,0	2,7	10
RPK 65/19	CFM 65/19 A	černá	65,0	19,0	2,8	5
RPK 75/22	CFM 75/22 A	černá	75,0	22,0	3,0	5
RPK 85/25	CFM 85/25 A	černá	85,0	25,0	3,0	5
RPK 95/25	CFM 95/25 A	černá	95,0	25,0	3,0	5
RPK 115/34	CFM 115/34 A	černá	115,0	34,0	3,0	5
RPK 140/42	CFM 140/42 A	černá	140,0	42,0	3,0	5
RPK 160/50	CFM 160/50 A	černá	160,0	50,0	3,0	5
RPK 175/58	CFM 175/58 A	černá	175,0	58,0	3,0	5
RPK 210/65	CFM 210/65 A	černá	210,0	65,0	3,0	5
RPK 230/75	CFM 230/75 A	černá	230,0	75,0	3,0	5

- Charakteristika:**
- vysoká mechanická, dielektrická a chemická odolnost
 - odolné proti soli používané na cestách v zimním období, moči zvířat, plynům rozpuštěným v ovzduší a pod.
 - ke všeobecnému použití v průmyslu a elektrotechnice, vysoká mechanická, dielektrická a chemická odolnost
 - k instalaci, opravám a spojování kabelů do 1kV, odolné proti vlivům prostředí, zejména proti vlhkosti