

RC-1KP2000 - Lisovací kontakt



1602996

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1602996>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.



Lisovací kontakt, Trn, stočené, průměr kontaktu: 1 mm, průřez přípoje: 0,5 mm² ... 1 mm², materiál kontaktu: CuZn, Alternativní produkt podle směrnice RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) č. položky. 1241571

Obrázek se může v závislosti na rozsahu připojení odlišovat

Vaše výhody

- Lisovaný spoj: osazení odolné vůči vibracím a teplotám
- Vysoká pevnost připojení v tahu
- Nízké přechodové odpory
- Snadné sledování výroby

RC-1KP2000 - Lisovací kontakt



1602996

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/1602996>

Technické údaje

Poznámky

Pokyny pro objednávku:	Nástroj na uvolňování kontaktů není nutný pro 12pólovou a 17pólovou lisovací variantu řady M23-PRO
------------------------	--

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Lisovací dutinkový kontakt
Typ kontaktu	stočené

Data připojení

Technologie připojení

Typ kontaktu	Trn
Typ připojení	Lisovaný spoj

Připojení vodiče

Průřez připoje	0,5 mm ² ... 1 mm ²
----------------	---

Údaje o materiálu

Materiálem Kontakt	CuZn
Materiálem Kovový povrch místa kontaktu (mezivrstva)	Ni
Materiálem Kovový povrch místa kontaktu (vrchní vrstva)	Au

Rozměry

Průměr (Průměr kontaktu)	1 mm
--------------------------	------

Mechanické vlastnosti

Mechanické údaje

Cykly zapojení	100
----------------	-----

Phoenix Contact 2026 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com