



Smršitelné trubice 2:1 samozhášecí



Použitý materiál: bezhalogenový Polyolefin
 Teplotní stálost: -55°C až +125°C
 Smršťovací teplota: +100°C
 Provozní napětí: 600 V
 Další vlastnosti: matná, tenkostěnná, RoHS

Označení	Velikost (Coul)	Rozměry (mm)				Balení	
		d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	sekané (m)	role (m)
HTI 1,2	3/64	1,2	0,6	0,18	0,33	50	150
HTI 1,6	1/16	1,6	0,8	0,18	0,36	50	150
HTI 2,4	3/32	2,4	1,2	0,25	0,44	50	150
HTI 3,2	1/8	3,2	1,6	0,25	0,44	50	150
HTI 4,0		4,0	1,0	0,25	0,51	50	100
HTI 4,8	3/16	4,8	2,4	0,25	0,51	50	75
HTI 6,4	1/4	6,4	3,2	0,25	0,56	50	75
HTI 7,0		7,0	3,5	0,25	0,56	50	75
HTI 8,0		8,0	2,0	0,30	0,64	10	100
HTI 9,5	3/8	9,5	4,7	0,30	0,56	10	75
HTI 12,7	1/2	12,7	6,3	0,30	0,65	10	50
HTI 16,0		16,0	8,0	0,35	0,70	10	50
HTI 19,1	3/4	19,1	9,5	0,40	0,80	10	30
HTI 25,4	1	25,4	12,7	0,45	0,90	10	30
HTI 38	1 1/2	38,2	19,1	0,50	1,02	10	30
HTI 51	2	50,8	25,4	0,50	1,14	1	15
HTI 76	3	76,2	38,1	0,55	1,27	1	15
HTI 102	4	101,6	50,8	0,55	1,40	1	15
HTI 126	5	126,0	63,0	0,55	1,50	1	15
HTI 150	6	150,0	75,0	0,60	1,50	1	15
HTI 180	7	180,0	90,0	0,60	1,50	1	5

Smršitelné trubice 3:1 samozhášecí



Použitý materiál: bezhalogenový Polyolefin
 Teplotní stálost: -55°C až +125°C
 Smršťovací teplota: +100°C
 Provozní napětí: 600 V
 Další vlastnosti: matná, tenkostěnná, RoHS

Označení	Rozměry (mm)				Balení	
	d ₁	d ₂	s ₁	s ₂	sekané (m)	role (m)
3HTI 1,5	1,5	0,5	0,25	0,75	10	150
3HTI 3,0	3,0	1,0	0,30	0,90	10	150
3HTI 4,5	4,8	1,6	0,30	0,90	10	75
3HTI 6,0	6,0	2,0	0,30	0,90	10	75
3HTI 9,0	9,0	3,0	0,45	1,35	10	75
3HTI 12,0	12,0	4,0	0,55	1,65	10	50
3HTI 18,0	18,0	6,0	0,75	2,25	10	30
3HTI 24,0	24,0	8,0	0,80	2,40	10	30
3HTI 39,0	39,0	13,0	0,80	2,40	10	30

Barvy: šedá, černá, modrá, červená, oranžová, fialová, žlutá, bílá, zelená a žluto-zelená.

Bužírky HTI umíme nastříhat na libovolné rozměry. **Transparentní trubice nejsou samozhášecí!**