


Objímky kruhové celoizolované



Použitý materiál: objímka - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polycarbonát (PC) -150°C až +115°C
 Polyamid (PA) -55°C až +125°C

Průřez (mm ²)	Označení			Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)
	izolace PVC	izolace PC	izolace PA	d	l ₁	l ₂	
0,5 - 1,5	OKC 1,5-4	OKC 1,5-4/PC	OKC 1,5-4/PA	4,0	23,0	9,0	0,127
1,5 - 2,5	OKC 2,5-4	OKC 2,5-4/PC	OKC 2,5-4/PA	4,0	25,0	9,0	0,155
	OKC 2,5-5	OKC 2,5-5/PC	OKC 2,5-5/PA	5,0	25,0	9,0	0,158
4 - 6	OKC 6-5	OKC 6-5/PC	OKC 6-5/PA	5,0	25,0	9,0	0,236


Kolíky kruhové poloizolované



Použitý materiál: kolík - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polyvinylchlorid (PVC) -10°C až +75°C
 Polycarbonát (PC) -150°C až +115°C
 Polyamid (PA) -55°C až +125°C

Průřez (mm ²)	Označení			Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)
	izolace PVC	izolace PC	izolace PA	d	l ₁	l ₂	
0,5 - 1,5	KKP 1,5-4	KKP 1,5-4/PC	KKP 1,5-4/PA	4,0	22,0	8,5	0,089
1,5 - 2,5	KKP 2,5-4	KKP 2,5-4/PC	KKP 2,5-4/PA	4,0	22,0	8,5	0,107
	KKP 2,5-5	KKP 2,5-5/PC	KKP 2,5-5/PA	5,0	22,0	8,5	0,111
4 - 6	KKP 6-5	KKP 6-5/PC	KKP 6-5/PA	5,0	25,0	8,5	0,187

Kolíky kruhové celoizolované



Použitý materiál: kolík - měď galvanicky cínovaná
 Teplotní stálost: Polycarbonát (PC) -150°C až +130°C

Průřez (mm ²)	Označení			Rozměry (mm)			Hmotnost (kg/100ks)
	izolace PC			d	l ₁	l ₂	
0,5 - 1,5	KKC 1,5-4/PC			4,0	24,5	8,5	0,115
1,5 - 2,5	KKC 2,5-4/PC			4,0	24,5	8,5	0,126